2-sTAC

Bluetooth Dijital-Tork Anahtarları [1 - 1.000 N.m]
Digital Torque Wrenches







Eşik Değeri
Threshold Value

Uygun Değer
O.K Value

Uygun Olmayan Değer
Not O.K Value

- Tork hassasiyeti ±%1 / ±%2, açı hassasiyeti ±1°
- Tork ölçüm aralığı 1–1.000 N·m, 8 farklı model
- DIN EN ISO 6789-2:2017 standardına uygun
- Tork ölçüm birimleri N·m, lbf·ft, lbf·in ve kgf·m
- USB-C üzerinden şarj edilebilir 3,7 V Li-ion batarya
- USB-C bağlantısıyla bilgisayara veri aktarımı
- Bluetooth bağlantısı ve SmartTAC mobil uygulama
- Programlanabilir tork ve açılı sıkma işlemleri
- Tarih ve saat bilgili 3.000 ölçüm kayıt kapasitesi
- Sesli, titreşimli, OOLED ekran ve uyarı sistemi
- Fabrika kalibrasyon belgesi ile teslim edilir
- TÜRKAK akredite kalibrasyon opsiyoneldir
- Menşei Almanya, üretici HAZET, CE sertifikalı
- Teknik destek Surkon tarafından sağlanır

- Torque accuracy ±1% / ±2%, angle accuracy ±1°
- Torque range 1–1,000 N·m, 8 different models
- Compliant with DIN EN ISO 6789-2:2017
- Torque measurement units: N·m, lbf·ft, lbf·in, and kgf·m
- Supplied with a rechargeable Li-ion battery via USB-C.
- Supports direct connection to a computer via USB-C.
- Bluetooth connectivity and SmartTAC mobile app support
- Programmable torque and angle tightening operations
- Memory capacity of 3,000 measurements with date
- Audible, vibration, OLED display, and visual warning system
- Supplied with a factory calibration certificate
- Made in Germany, manufactured by HAZET, CE certified
- Technical support provided by Surkon

Bluetooth Elektronik Tork Anahtarları - [1-1000 N.m]
Electronic Torque Wrenches

Model	Tork Aralığı *Torque Range*	Hassasiyet *Accuracy*	Açı Hassasiyeti *Angle Accuracy*	Sürücü *Drive*	Uç Girişi *Insert Square*	Cırcır Diş *Ratchet Teeth*	Uzunluk *Length*	Ağırlık *Weight*
#	N.m	%	%	inch	mm	#	mm	kg
7280-2 sTAC	1 - 10	± 2% - ±1 Digit	± 1% - ±1°	1/4”	9x12	20	290.5	0.48
7281-2 sTAC	2.5 - 25	± 2% - ±1 Digit	± 1% - ±1°	1/4”	9x12	20	290.5	0.48
7290-2 sTAC	5 - 60	± 1% - ±1 Digit	± 1% - ±1°	3/8”	9x12	30	347	0.8
7291-2 sTAC	10 - 100	± 1% - ±1 Digit	± 1% - ±1°	3/8”	9x12	30	428	0.9
7292-2 sTAC	20 - 200	± 1% - ±1 Digit	± 1% - ±1°	1/2”	14x18	32	578.5	2
7294-2 sTAC	40 - 400	± 1% - ±1 Digit	± 1% - ±1°	3/4”	14x18	32	1021	3
7295-2 sTAC	65 - 650	± 1% - ±1 Digit	± 1% - ±1°	3/4”	14x18	32	1217	6
7250-2 sTAC	200 - 1000	± 1% - ±1 Digit	± 1% - ±1°	3/4”	-	32	1772	9

