



116 Serisi Hidrolik Kaplinler 1500 Bar

116 Series Hydraulic Coupling 1500 Bar



Çalışma Basıncı - Working Pressure	1500 Bar - 150 Mpa
Patlama Basıncı - Burst Pressure	3000 Bar - 300 Mpa
Akış Çapı- Nominal Flow Diameter	Ø 2.5 - 4.5 mm
Akış Kapasitesi- Oil Flow	6.0 l/min
Bağlantı Dışeri - Connection	NPT 1/4" - G 1/4" - G 1/8"
Kilit Sistemi - Locking System	Bilyalı Kilitlemeli / Ball Locking
Sızdırmazlık - Sealing	Nitrile (NBR)
Materyal - Material	Sertleştirilmiş Çelik Steel Hardened (Zinc)
Konik Temas - Rec. Seal. Method	CMS metal seal (120 °)
Çalışma Isı Aralığı - Temp Hydraulic	-30C°.....+100 C°"
Menşei - Origin	İsveç / Sweden /Cejn

116 Serisi Dişi Girişli Hidrolik Kaplinler / 116 Series Female Threaded Hydraulic Couplings

Model #	Çalışma Basıncı Working Pressure	Patlama Basıncı Burst Pressure	Sıkma Torku Rec. Torque	Bağlantı Connection	Akış Oil Flow	Delik Çapı Hollow Dia.	H
#	Bar	Bar	Nm	inch	l/min	mm	mm
10 116 1402	1500	3000	50-60	NPT 1/4"	6.0	28	24
10 116 6402	1500	3000	30-40	NPT 1/4"	6.0	24.7	22
10 116 1230	1500	3000	50-60	G 1/4"	6.0	35	28
10 116 1250	1500	3000	40-50	G 1/4"	6.0	28	22
10 116 1201	1500	3000	40-50	G 1/8"	6.0	28	24
10 116 6201	1500	3000	40-50	G 1/8"	6.0	19.2	17
10 116 1202	1500	3000	40-50	G 1/4"	6.0	28	24
10 116 6202	1500	3000	40-50	G 1/4"	6.0	25.4	22



116 Serisi T Dağıtıcı Hidrolik Kaplinler / 116 Series T-Connection Hydraulic Couplings

Model #	Çalışma Basıncı Working Pressure	Patlama Basıncı Burst Pressure	Sıkma Torku Rec. Torque	Bağlantı Connection	Akış Oil Flow	Delik Çapı Hollow Dia.	Akış Çapı Hollow Dia.
#	Bar	Bar	Nm	inch	l/min	mm	mm
10 116 3116	1500	3000	#	Multi Connection	6.0	2.5	24
10 116 3161	1500	3000	#	Multi Connection	6.0	2.5	22
10 116 3166	1500	3000	#	Multi Connection	6.0	2.5	28
10 116 3666	1500	3000	#	Multi Connection	6.0	2.5	22



10 116 3116



10 116 3161



10 116 3166



10 116 3666