

2500 Bar



125 Serisi Hidrolik Kaplinler 2500 Bar

125 Series Hydraulic Coupling 2500 Bar



Çalışma Basıncı - Working Pressure	2500 Bar - 250 Mpa
Patlama Basıncı - Burst Pressure	5000 Bar - 500 Mpa
Akış Çapı- Nominal Flow Diameter	Ø 2.5 mm
Akış Kapasitesi- Oil Flow	5.8 l/min
Bağlantı Dişleri - Connection	G 1/4"
Kilit Sistemi - Locking System	Bilyalı Kilitlemeli / Ball Locking
Sızdırmazlık - Sealing	Nitrile (NBR)
Materyal - Material	Sertleştirilmiş Çelik Steel Hardened (Zinc)
Konik Temas - Rec. Seal. Method	CMS metal seal (120 °)
Çalışma Isı Aralığı - Temp Hydraulic	-30C°.....+100 C°
Menşei - Origin	İsveç / Sweden / Cejn

125 Serisi Dişi Girişli Hidrolik Kaplinler / 125 Series Female Threaded Hydraulic Couplings

Model	Çalışma Basıncı Working Pressure	Patlama Basıncı Burst Pressure	Sıkma Torku Rec. Torque	Bağlantı Connection	Akış Oil Flow	Delik Çapı Hollow Dia.	H
#	Bar	Bar	Nm	inch	l/min	mm	mm
101251203	2500	5000	40 - 50	G 1/4"	5.8	30	24
101251248	2500	5000	40 - 50	G 1/4"	5.8	30	26
101251250	2500	5000	40 - 50	G 1/4"	5.8	52.5	34
101256203	2500	5000	40 - 50	G 1/4"	5.8	24.7	22



10 125 1250



10 125 1248



10 125 1203



10 125 6203

