



135 Serisi Hidrolik Kaplinler 3000 Bar


135 Series Hydraulic Coupling 3000 Bar



Çalışma Basıncı - Working Pressure	3000 Bar - 300 Mpa
Patlama Basıncı - Burst Pressure	6000 Bar - 600 Mpa
Akış Çapı- Nominal Flow Diameter	Ø 2.5
Akış Kapasitesi- Oil Flow	4.6 l/min
Bağlantı Dişleri - Connection	M16x1.5
Kilit Sistemi - Locking System	Bilyalı Kilitlemeli / Ball Locking
Sızdırmazlık - Sealing	Nitrile (NBR)
Materyal - Material	Sertleştirilmiş Çelik Steel Hardened (Zinc)
Konik Temas - Rec. Seal. Method	CMS metal seal (120 °)
Çalışma Isı Aralığı - Temp Hydraulic	-20C°+80 C°
Menşei - Origin	İsveç / Sweden / Cejn

135 Serisi Dişi Girişli Hidrolik Kaplinler / 135 Series Female Threaded Hydraulic Couplings

Model	Çalışma Basıncı Working Pressure	Patlama Basıncı Burst Pressure	Sıkma Torku Rec. Torque	Bağlantı Connection	Akış Oil Flow	Delik Çapı Hollow Dia.	
#	Bar	Bar	Nm	inch	l/min	mm	mm
101351505	3000	6000	40 - 50	M16x1.5	4.6	30	22
101356505	3000	6000	40 - 50	M16x1.5	4.6	22	22
101356506	3000	6000	40 - 50	M16x1.5	4.6	25	22



10 135 1505



10 135 6505



10 135 6506

