



## Z Serisi Çift Etkili Hidroprnömatrik Pompalar

### Z Double Acting Air Hydraulic Foot Pumps



-  Çift etkili, gelişmiş, hızlı hidrolik sistem
-  Maksimum 700 bar çalışma basıncı
-  Dahili emniyet valfi ile maksimum güvenlik
-  Maksimum 20 litre yağ tankı kapasitesi
-  Manometre (63-100 mm) opsiyonel olarak sunulur
-  Ağır çalışma şartlarına uygun hafif ve kompakt tasarım

Teknik Bilgiler Technical Info	Birimler Units	Z22107	Z24007	Z27007	Z29107	Z29207
Yağ Tankı Kapasitesi Oil Tank Capacity	ltr	2.1	4	6.9	10	20
Debi Oil Displacement	cm <sup>3</sup> /d	140	140	140	140	140
Hava Basıncı Air Pressure (min-max)	bar	2.8 -10	2.8 -10	2.8 -10	2.8 -10	2.8 -10
Hava Tüketimi Air Consumption	ltr/d	400	400	400	400	400
Yağ Portu Oil Port	NPT	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Manometre Gauge	*	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok
Hava Girişi Diş Ölçüsü Air Inlet Threat	NPT	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Yağ Dolu Ağırlık Weight inc. Oil	kg	8.4	15.2	20.4	23	30.3

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M
LARZEP	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Z22107	223	129	109	-	87	320	-	155	36	-	-
Z24007	244	140	120	104	87	320	-	155	36	420	240
Z27007	244	140	120	104	87	320	-	155	36	630	240
Z29107	244	140	120	104	87	320	-	155	36	630	308
Z29207	244	140	120	104	87	320	-	155	36	850	420

