




- » Torklama hassasiyeti  $\pm 3.5\%$
  - » Torklama kapasite aralığı 360- 15.000 N.m
  - » Sıkma ve sökmeye uygun teknik tasarım
  - » 2 vitesli tasarım, hızlı ve yavaş torklama
  - » Analog ayar paneli ile 200 farklı tork ayarı
  - » Ayarlanan tork değerine ulaştığında durur
  - » Kabza kısmı 360° derece serbestçe döner
  - » Juwel fabrika kalibrasyon belgesiyle sevk edilir
  - » Teknik destek ve yedek parça hizmeti
- 
- » Accuracy up to  $\pm 3.5\%$  with cut off system
  - » Tightening & loosening capacity up to 15.000 Nm
  - » Analog control unit with 200 different torque settings
  - » Tool stops when selected torque value reached
  - » 2 speed gear mechanism for slow & fast operations
  - » Supplied with a Juwel house calibration certificate.
  - » Both 220 and 110 volt operation power available
  - » Freely rotatable gearbox enables ergonomic use
  - » Technical support & calibration service in Turkey



Parça Part	Tork Aralığı Torque Range	Kare Sürücü (A) Square Drive	Devir Hızı Idle Speed	Ölçüler (mm) Sizes			Ağırlık Weight
No.	N.m	inch	Devir/dak.	H	C	D	kg
TES-245	360 - 2.500	1"	10	570	75	88	9.5
TES-355	360- 3.500	1.1/2"	9	580	95	88	10.4
TES-505	700 - 5.000	1.1/2"	3	650	95	-	12.6
TES-605	816 - 6.000	1.1/2"	6.5	635	110	130	15.9
TES-905	1.024 - 10.000	1.1/2"	2.5	680	110	130	18.9
TES-1205	1.024 - 12.000	1.1/2"	2	680	115	-	29
TES-1505	1.440 - 15.000	2.1/2"	2	695	145	-	36

