




Wera
BE & TOOL REBEL

Kraftform Serisi ESD Özellikli Tork Tornavidaları - [0.02 - 3.0 N.m]

Torque Screwdrivers Electrostatic Discharge - [0.02 - 3.0 N.m]



- » Torklama hassasiyeti ± 6
- » Tork aralığı **0.02 - 3.0 N.m / 2 - 300 cN.m**
- » Tork aralığı için **2.5 - 29 Lbf.in**
- » ISO 6789-1:2017 standardına uygun
- » 1/4" içten altıgen sürücü ile sevk edilir
- » Statik elektrik koruma (ESD) özelliği
- » Tork ayarı ince ayar paneli ile kolaylıkla yapılır
- » Ayarlanan tork değerinin üzerine çıkmaz
- » Fabrika kalibrasyon belgesi ile sevk edilir
- » Türk akreditasyonlu kalibrasyon opsiyoneldir
- » Menşei Avrupa Birliği, üretici Wera, CE sertifikalı
- » Servis ve kalibrasyon Surkon tarafından karşılanır

- » Torque accuracy $\pm 6\%$
- » Torque ranges 0.1 - 3.0 N.m / 10 - 300 cN.m
- » Torque ranges 2.5 - 29 Lbf.in
- » Accuracy meets requirements of ISO 6789-1:2017
- » ESD (Electrostatic Discharge) insulated handle
- » Single scale either N.m or lbf.in selectable
- » Supplied with 1/4" female hexagon bit holder
- » Rapidaptor technology for rapid bit change
- » Does not exceed the selected torque value
- » Delivered with house calibration certificate
- » Manufactured in Europe, Brand Wera, CE certified

N.m Göstergeli Tork Tornavidaları

N.m Scale Adjustable Torque Screwdrivers

Parça Part	Model Model	Tork Aralığı Torque Range		Ölçek Graduation	Uzunluk Length	Ağırlık Weight
#	#	N.m	cN.m	N.m	mm	kg
05074780001*	7430 ESD*	0.1-0.34	10-34	0.015	142	0.107
05074782001*	7431 ESD*	0.3-1.0	30-100	0.05	142	0.107
05074784001*	7432 ESD*	0.9-1.50	90-150	0.05	142	0.107
05074730001	7440 ESD	0.3-1.2	30-120	0.05	155	0.138
05074731001	7441 ESD	1.2-3.0	120-300	0.10	155	0.138

in.lbs Göstergeli Tork Tornavidaları

In.lbs Scale Adjustable Torque Screwdrivers

Parça Part	Model Model	Tork Aralığı Torque Range		Ölçek Graduation	Uzunluk Length	Ağırlık Weight
#	#	N.m	in.lbs	in.lbs	mm	kg
05074733001	7445 ESD	*	2.5-11.5	0.5	155	0.138
05074734001	7446 ESD	*	11-29	1.0	155	0.138

Hios ve Yarım Sürücülü Modeller

Hios & Halfmoon Bits Holder

Parça Part	Model Model	Tork Aralığı Torque Range		Ölçek Graduation	Uzunluk Length	Ağırlık Weight
#	#	N.m	cN.m	N.m	mm	kg
05074802001*	1430 ESD*	0.02-0.06	2-6	0.0025	141	0.035
05074804001*	1431 ESD*	0.05-0.11	5-11	0.005	141	0.035
05074786001*	7435 ESD*	0.1-0.34	10-34	0.015	142	0.107
05074788001*	7436 ESD*	0.3-1.0	30-100	0.05	142	0.107



* İşaretili ürünlerde ayarlama yapmayı kolaylaştırmak için dahili büyüteç bulunur. Ayrıca bu ürünlerin gösterge birimi cN.m'dir.
* With attachable magnifying glass, dramatically improving visibility.
Also these products has cN.m scale.

İstenilen değere kolayca ayarlanır.
Simple setting of the required torque by hand.

Ayarlanan değer kolayca okunur.
Easy-to-read scale value.

$\pm 6\%$ tekrarlanabilir yüksek hassasiyet.
Measurement accuracy is $\pm 6\%$ (ISO6789)

Rapidaptor bits tutucu ile uçlar rahatça değiştirilebilir.
Rapidaptor technology makes the tool adaptable.

Sökme amacıyla torksuz kullanılabilir.
Unlimited torque for loosening seized screws.

Konforlu ergonomik Kraftform tutma kabzası.
Kraftform handle quick low-exertion working.

