



## Yüksek Basınç Benzinli Hidrostatik Test Pompaları

### High Pressure Electrically Hydrostatic Test Pumps



- » Test basıncı 250 bar
- » Test akışkanı su veya yağ
- » Pompalama debisi 16 L/dak
- » Benzin motor gücü 10.4 kW, 3500 d/d
- » Ø63mm yüksek hassasiyet Wika marka manometre
- » Basınç ayar valfi ile istenilen basınca ayarlanabilir
- » Doğrudan şebekeden veya tanktan emiş yapar
- » İş güvenliği kriterlerini maksimum seviyede karşılar
- » Aşırı yük tahliye valfi ile maksimum güvenlik sunar
- » Termo valfi aşırı ısınmalarda motoru durdurur
- » Uzun süreli kesintisiz, sessiz çalışmaya uygun tasarım
- » Alman malı, CE belgeli, Imalatçı Von OERTZEN GmbH
- » Yedekparça-Servis hizmetleri SURKON tarafından sağlanır

- » Test pressure 250 bar
- » Test medium water or oil
- » Waterflow per minute 16 liter
- » Petrol engine 10.4 kW, 3500 rpm
- » Ø63mm diameter high precision Wika gauge
- » Equipped with a pressure adjustment valve
- » Steppless pressure adjustment available
- » Pump unit protected by internal a check-valve
- » It is equipped with overload release valve
- » Pressure pump protected by thermovealve
- » Direct suction from water network or water tank
- » Flow rate is constant over the entire pressure range
- » Designed for heavy duty and continuous operations

Teknik Veriler	Birim	HTP-250 M
Test Basıncı (max)	bar	250
Debi	L/d	16
Akışkan	**	Su
Motor Gücü	kW	10.4
Güç Kaynağı	**	Benzinli Motor
Pompa çalışma devri	d/d	3500
Su tankı	**	YOK
Su emiş hortum ölçüsü	"	3/4"
Basınçlı su hortum ölçüsü	"	1/2"
Cihaz ebadları	mm	720x700x600
Cihaz komple ağırlığı	kg	79



#### Elektrikli Modeller

Model	Test Basıncı Pressure	Debi Flow	Motor Gücü Motor Power	Ağırlık Weight
No.	bar	L/m	kW	Kg
HTP-170/11	145	11	3.5	35
HTP-310/22	280	22	12	114
HTP-500/17	450	16	18.5	162