

SPXFLOW 55 Ton Arabalı Ünlversal Hidrolik Çektirmeler

Power Team Mobile Universal Hydraulic Pullers

55
Ton

55 tonda 4 farklı özellikte hidrolik çekirmeler



2 ya da 3 kollu seyyar kullanıma uygun yapı



Yüksek kalite çelikten imal tutucu kollar



Yüksekliği ayarlanabilir tutucu kollar



Grip-o-matic sistemi ile kolay merkezleme



Çift etkili, gelişmiş, hızlı hidrolik sistem



Maksimum 337 mm çekirme stroku

Ürün Detayları	Birim	PH553C-E220	PH553C13-E220	PH553CL-E220	PH553CL13-E220
Çekme Kapasitesi	ton	55	55	55	55
Çekme Stroku	mm	159	337	159	337
Çekme Kol Adeti	**	2/3	2/3	2/3	2/3
Kol Açılma Çapı (maks) (C)	mm	1219	1219	1149	1149
Kol Açılma Çapı (min) (A)	mm	101.6	101.6	63.5	63.5
Dar Çapta İşlem Derinliği (maks)* (B)	mm	559	381	829	651
Geniş Çapta İşlem Derinliği (min)* (D)	mm	356	178	737	559
Hidrolik Sistem	**	Çift Etkili Piston	Çift Etkili Piston	Çift Etkili Piston	Çift Etkili Piston
Güç Kaynağı	**	Elektrikli Pompa	Elektrikli Pompa	Elektrikli Pompa	Elektrikli Pompa
Çalışma Gerilimi	V, Hz	230V, 50Hz, 15 Amp	230V, 50Hz, 15 Amp	230V, 50Hz, 15 Amp	230V, 50Hz, 15 Amp
Çekirme Komple Uzunluk	mm	2286	2286	2591	2591
Çekirme Komple Ağırlık	kg	339	352	366	379

