



50 Bar Elektrik Motorlu Hidrostatik Test Pompası

ELPTP50 Electric Driven Hydrostatic Test Pump



- » Test akışkanı su veya asidik olmayan herhangi bir yağ çeşidi.
- » Çift valf sayesinde uzun süre basınç tutma özelliği.
- » 1.7 kW motor gücü ile dakikada 7 litre su basma kapasitesi.
- » Su tankı yoktur, şebekeye bağlanır, harici tanktan emiş yapar.
- » İstenilen basınca kolayca ayarlanır ve sabitlenir.
- » Hassas göstergeli basınç manometresi standarttır.
- » Akredite manometre kalibrasyonu opsiyonel olarak sunulur.
- » Hafif, portatif ve ergonomik tasarımı ile kolay kullanılır.
- » Paslanmaya karşı özel korumalı malzemeden imal.
- » Yüksek İtalyan kalitesiyle uzun ömürlü, dayanıklı yapı.

- » Test Fluid : Water or type of non acidic oil.
- » Pumps are does not exceed maximum pressure with safety valve.
- » 1.7 kW motor power with discharge capacity of 7 litres per minute.
- » There is no water tank, directly suction from water network.
- » Desired pressure can be easily adjusted and steady.
- » Precision pressure gauge is standard.
- » Accredited pressure gauge calibration is optional.
- » Lightweight, easy to use, portable and ergonomic design.
- » Made from special material against corrosion.
- » Durable structure with high Italian quality.

Model	ELPTP50
Maksimum Çalışma Basıncı / Maximum Working Pressure	60 Bar
Önerilen Çalışma Basıncı / Recommended Working Pressure	50 Bar
Debi / Flow (l/min.)	7 litre / dakika
Kullanılabilen Akışkanlar / Usable Fluids	Su, yağ, glycol, tyfacor / Water, non-acidic oils, glycol, tyfacor
Akışkan Sıcaklığı / Fluid Temperature (max.)	60 °C
Elektrik Motor Gücü / Motor Power	1750 Watt
Gerilim / Voltage	220 ~ V 50 ~ 60 Hz
Elektrik Koruma Sınıfı / Electrical Protection Class	IPX5
Boşta Çalışma Gürültü Seviyesi / Sound Level at Min. Pressure	70 dB
Basınç Altında Gürültü Seviyesi / Sound Level at Max. Pressure	90 dB
Kademesiz Basınç Ayar Özelliği / Stepless Pressure Setting Feature	Var / Available
Basınç Tutma Özelliği / Pressure Holding Feature	Var / Available
Yüksek Isı Thermovalf Donanımı / Over Temperature Thermovalve	Var / Available
Çift Valf Sistemi / Double Valve System	Var / Available
Bağlantı Dış Ölçüsü / Outlet Ports	R1/2"
Hortum Boyu / Hose Length	1.5 m
Su Tankı / Water Tank	Yok / None
Cihaz Ölçüleri (UxGxY) / Sizes (LxWxH)	200 x 440 x 320 mm
Ağırlık / Weight	14 Kg