



## Kurbağacık Uçlu Dijital Tork Anahtarı - [12 - 340 N.m]

WKA Series Digital Adjustable Adjustable Open End Head - [5 - 41 mm]



- » Tork ölçüm aralığı 12 – 340 N.m
- » Sıkma yönü yüksek hassasiyet  $\pm 3\%$
- » Somun tutma aralığı 5 – 41 mm
- » Dayanıklı ekran ile kolay kullanım
- » Renkli LED ışıklarla tork uyarı sistemi
- » N.m, In.lb, ft.lb ve kg-cm tork birimleri
- » 9 tane ön ayar kaydedebilme özelliği
- » Takip (track) ve değer (peak) modu
- » 50 adet tork verisi tutabilme kapasitesi
- » Kablosuz bağlantı opsiyonel sunulur
- » Menşei Tayvan, üretici Eclatorque
- » Türkiye’de servis ve kalibrasyon hizmeti

- » Torque measurement range 12 – 340 N.m
- » Accuracy for clockwise direction  $\pm 3\%$
- » Open end size dimensions range 5 – 41 mm
- » Easy to use with durable display
- » Colorful LEDs around the screen
- » Torque units N.m, In.lb, ft.lb and kg-cm
- » 9 pre-setting used torque measurements
- » Peak mode and Track mode available
- » 50 data memory size, ergonomic desing
- » Wi-fi data communication as optional
- » Origin Taiwan, Producer Eclatorque

Özellikler Specification	Birim Units	TWK060 WKA08-060CN	TWK085 WKA08-085CN	TWK135.1 WKA08-135CN	TWK135.2 WKA10-135CN	TWK200.1 WKA10-200CN	TWK200.2 WKA12-200CN	TWK340 WKA12-340CN
Ölçüm aralığı Measure. range	N.m	12 - 60	17 - 85	27 - 135	27 - 135	40 - 200	40 - 200	68 - 340
S. tutma aralığı Open end dimen.	mm	5 - 27	5 - 27	5 - 27	5 - 30	5 - 30	10 - 41	10 - 41
Hassasiyet Accuracy	%	%3 CW	%3 CW	%3 CW	%3 CW	%3 CW	%3 CW	%3 CW
Çözünürlük Resolutions	N.m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Ön ayar adeti Number of preset	#	9	9	9	9	9	9	9
Cihaz boyu Tool length	mm	428	428	428	525	525	650	650
Cihaz ağırlığı Tool weight	kg	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	1.6	1.6
Tork birimleri Torque units	#	N.m - ft.lb - in.lb - kg.cm						
İşlem kayıt hafızası Data memory	adet	50						
Kablosuz iletişim Wifi connection	#	Opsiyonel / Optional						
Operasyon modları Operations modes	#	Anlık takip / Track - Max. değer görüntüleme / Peak hold						