



## Harici Pompalı Hidrolik Somun Kesiciler

*Hydraulic Nut Splitters with External Pump*



- » Saplama çapı ölçü aralığı: M12 – M42 (9/16" - 1 5/8").
- » Anahtar ağız somun ölçü aralığı: 17.5 – 65.0 mm (0.69"-2.56").
- » Boru bağlantı flanşlarındaki somunları kesmek için tasarlanmıştır.
- » Harici pompalıdır, kesici kafa hortum ile pompaya bağlanır.
- » 700 bar hidrolik el pompası ve hortum opsiyonel olarak sunulur.
- » Kesici bıçaklar en az 100 işlem yapabilecek sertlik kalitesindedir.
- » Sevkiyat içeriğine bir yedek bıçak ve güvenlik askı halatı dahildir.
- » Somun patlatma cihazı dayanıklı plastik çanta içinde sevk edilir.

- » Metric Nuts from M12 to M42, imperial Nuts from 9/16" to 1.5/8".
- » 17,5mm to 65mm (across flats) nut size range.
- » Designed to meet the challenges of bolted pipe-line flange joint.
- » Cutting tip has achieved 100 cuts of high-grade heavy hex nuts.
- » Optimised cutting head geometry.
- » Heat-Treated shock resistant tool steel cutting tip.
- » Quick and easy cutting tip replacement.

| Teknik Bilgiler<br>Technical Info                          | Birimler<br>Units | NS12TE          | NS15TE          | NS20TE          | NS36TE          |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Saplama Çapı (metric)<br>Bolt Diameter                     | **                | M12 - M20       | M16 - M22       | M24 - M30       | M33 - M42       |
| Somun Ölçü Aralığı (AF) (metric)<br>Nut Size Range         | mm                | 17.5 - 30.0     | 23.0 - 36,5     | 32.0 - 51.0     | 50.8 - 65.0     |
| Somun Ölçü Aralığı (AF) (imperial)<br>Nut Size Range       | inç               | 0.69" - 1.18"   | 0.91" - 1.44"   | 1.26" - 2.01"   | 2.00" - 2.56"   |
| Somun Yüksekliği (max)<br>Nut Height                       | mm                | 20              | 22              | 31.5            | 42.0            |
| Komple Boy<br>Total Length                                 | mm                | 255             | 265             | 290             | 370             |
| Yükseklik (Tutma koluyla birlikte)<br>Height (with handle) | mm                | 152             | 152             | 169             | 185             |
| Hidrolik Kriko Yağ Hacmi<br>Cylinder Oil Capacity          | cm <sup>3</sup>   | 46              | 46              | 80              | 230             |
| Cihaz Çapı (ø)<br>Item Diameter                            | mm                | 81              | 81              | 93              | 185             |
| Cihaz Ağırlığı (net)<br>Item Weight                        | kg                | 3.5             | 4.0             | 6.9             | 10.6            |
| Cihaz Ağırlığı (Çantalı)<br>Item Weight (with case)        | kg                | 6.8             | 7.1             | 10.2            | 13.6            |
| Taşıma Çantası Ölçüleri<br>Case Sizes                      | mm                | 580 x 350 x 180 | 580 x 350 x 180 | 580 x 350 x 180 | 580 x 350 x 180 |
| W  | mm                | 53.5            | 57.0            | 83.5            | 105.0           |
| S  | mm                | 24.5            | 25.5            | 38.0            | 47.0            |
| H  | mm                | 20.0            | 22.0            | 31.5            | 42.0            |
| N  | mm                | 8.5             | 9.0             | 16.0            | 16.5            |
| T  | mm                | 26.5            | 32.5            | 45.0            | 54.0            |

