



Dijital-Elektronik Tork Anahtarları - [1 - 1.000 N.m]

Digital-Elektronic Torque Wrenches - [1 - 1.000 N.m]



Sürücü/Drive: S3
Değişken Tip Dişi Sürücü
Female Torque Handle

Sürücü/Drive: S10
Yön Mandallı Cırcır Sürücü
Reversible Ratchet Drive

Eşik Değeri
Trashold Value

Uygun Değer
O.K Value

Uygun Olmayan Değer
Not O.K Value

- » Tork ve açı hassasiyeti $\pm 1\%$ / $\pm 1^\circ$
- » **1 – 1.000 N.m** tork aralığında, 8 farklı model
- » DIN EN ISO 6789-2:2017 standardına uygun
- » Bluetooth teknolojisi opsiyonel olarak sunulur
- » Bilgisayar, tablet ve telefona bağlanma özellikli
- » Programlanabilir tork ve açılı torklama özelliği
- » 180° döndürülebilir OLED ekran, 3.7V lityum batarya
- » Sesli, titreşimli, ışıklı ve renkli ekranlı, uyarı sistemi
- » Hazet fabrika kalibrasyon belgesi ile sevk edilir
- » Türkak akreditasyonlu kalibrasyon opsiyoneldir
- » Menşei Almanya, üretici HAZET, CE sertifikalı
- » Servis ve kalibrasyon Surkon tarafından karşılanır

- » Torque accuracy and angle $\pm 1\%$ / $\pm 1^\circ$
- » Torque ranges from 1 N.m up to 1.000 N.m
- » Meets the requirements of DIN EN ISO 6789-2:2017
- » High accuracy, traceable torque and angle control
- » Bluetooth technology as optional for customer needs
- » Connectable to computer, tablet, smart phone and watch
- » Ability to set a torque, angle and final torque target
- » 180° rotatable OLED display, rechargeable battery 3,7 V
- » Four signals alert the user during screwing process
- » Delivered with Hazet house calibration certificate
- » Origin Germany, manufactured by Hazet, CE certified

Dijital Açılı Tork Anahtarları - [1-1000 N.m] / Digital Angled Electronic Torque Wrenches - [1-1000 N.m]

Parça Part	Tork Aralığı Torque Range	Hassasiyet Accuracy	Açı Hassasiyeti Angle Accuracy	Sürücü Drive	Uç Girişi Insert Square	Cırcır Diş Ratched Teeth	Uzunluk Length	Ağırlık Weight
#	N.m	%	%	inch	mm	#	mm	kg
7280-5 sTAC	1-10	$\pm 2\% - \pm 1$ Digit	$\pm 1\% - \pm 1^\circ$	1/4" - S10	9x12 - S3	20	290.5	0.48
7281-5 sTAC	2.5-25	$\pm 2\% - \pm 1$ Digit	$\pm 1\% - \pm 1^\circ$	1/4" - S10	9x12 - S3	20	290.5	0.48
7290-5 sTAC	5-60	$\pm 1\% - \pm 1$ Digit	$\pm 1\% - \pm 1^\circ$	3/8" - S10	9x12 - S3	30	347	0.64
7291-5 sTAC	10-100	$\pm 1\% - \pm 1$ Digit	$\pm 1\% - \pm 1^\circ$	3/8" - S10	9x12 - S3	30	428	0.72
7292-5 sTAC	20-200	$\pm 1\% - \pm 1$ Digit	$\pm 1\% - \pm 1^\circ$	1/2" - S10	14x18 - S3	32	578.5	1.1
7294-5 sTAC	40-400	$\pm 1\% - \pm 1$ Digit	$\pm 1\% - \pm 1^\circ$	3/4" - S10	14x18 - S3	32	1021	2.9
7295-5 sTAC	65-650	$\pm 1\% - \pm 1$ Digit	$\pm 1\% - \pm 1^\circ$	3/4" - S10	14x18 - S3	32	1271	4.6
7250-5 sTAC ¹	200-1000	$\pm 1\% - \pm 1$ Digit	$\pm 1\% - \pm 1^\circ$	3/4" - S10	-	32	1772	8.4

Bluetooth Elektronik Tork Anahtarları - [1-1000 N.m] / Bluetooth Electronic Torque Wrenches - [1-1000 N.m]

Parça Part	Tork Aralığı Torque Range	Hassasiyet Accuracy	Açı Hassasiyeti Angle Accuracy	Sürücü Drive	Uç Girişi Insert Square	Cırcır Diş Ratched Teeth	Uzunluk Length	Ağırlık Weight
#	N.m	%	%	inch	mm	#	mm	kg
7280-2 sTAC	1-10	$\pm 2\% - \pm 1$ Digit	$\pm 1\% - \pm 1^\circ$	1/4" - S10	9x12 - S3	20	290.5	0.48
7281-2 sTAC	2.5-25	$\pm 2\% - \pm 1$ Digit	$\pm 1\% - \pm 1^\circ$	1/4" - S10	9x12 - S3	20	290.5	0.48
7290-2 sTAC	5-60	$\pm 1\% - \pm 1$ Digit	$\pm 1\% - \pm 1^\circ$	3/8" - S10	9x12 - S3	30	347	0.64
7291-2 sTAC	10-100	$\pm 1\% - \pm 1$ Digit	$\pm 1\% - \pm 1^\circ$	3/8" - S10	9x12 - S3	30	428	0.72
7292-2 sTAC	20-200	$\pm 1\% - \pm 1$ Digit	$\pm 1\% - \pm 1^\circ$	1/2" - S10	14x18 - S3	32	578.5	1.1
7294-2 sTAC	40-400	$\pm 1\% - \pm 1$ Digit	$\pm 1\% - \pm 1^\circ$	3/4" - S10	14x18 - S3	32	1021	2.9
7295-2 sTAC	65-650	$\pm 1\% - \pm 1$ Digit	$\pm 1\% - \pm 1^\circ$	3/4" - S10	14x18 - S3	32	1271	4.6
7250-2 sTAC ¹	200-1000	$\pm 1\% - \pm 1$ Digit	$\pm 1\% - \pm 1^\circ$	3/4" - S10	-	32	1772	8.4

¹ : Ürün cırcır kare sürücü ile sevk edilir / Supplied with integrated reversible ratchet

