



Alüminyum Mekanik Tork Arttırıcı [700-2800 N.m]

Aluminium Torque Multiplier [700-2800 N.m]



- » Torklama hassasiyeti $\pm 5\%$
- » 700, 1400, 2800 N.m aralığında 4 model
- » İki farklı aktarım oranı 3.5:1 ~ 11:1
- » Yalnız 6800 ALU2800 geri dönüş kilitlidir
- » 6800ALU-LG1400 kamyon bijonları içindir
- » Tek ve çok kademeli planet dişli sistemi
- » Hem sıkma ve sökme işlemlerinde kullanılır
- » İnce uzun gövdesiyle dar bölgeler için ideal
- » Alüminyum yapısı sayesinde %30 daha hafif
- » Hafif ve ağır ticari araçların bijonlarına uygundur
- » Türkiye'de garanti servis ve yedek parça hizmeti

- » Accuracy $\pm 5\%$
- » 4 models 700, 1400 - 2800 N.m
- » Torque multiplication 3.5:1 ~ 11:1
- » AWUR available only by 6800ALU-2800
- » Single and multi-stage planet gear system
- » Clockwise and counter clockwise operations
- » Excellent easy access for narrow spaces
- » 30% less weight than comparable steel versions
- » Robust construction, longlife, maintenance free
- » Designed for heavy vehicle wheel tightening

Parça Part	Tork Aralığı Torque Range	Oran Ratio	Giriş Kare Input Square	Çıkış Kare Output Square	Uzunluk Lenght	Çap Diameter
#	N.m	#	inch	inch	mm	mm
6800 ALU-700	700	3.5:1	1/2"	3/4"	125	67
6800 ALU-1400	1.400	3.5:1	3/4"	1"	172	88
6800 ALU-Lg 1400	1.400	3.5:1	3/4"	1"	252	88
6800 ALU-2800	2.800	11:1	3/4"	1"	260	88



6800 ALU-700



6800 ALU-1400



6800 ALU-Lg 1400



6800 ALU-2800

