



SP / SMP Serisi Yassı Tip Hidrolik Silindirler

SP / SMP Low Height Single Acting Cylinders



- » 10 tondan 100 tona kadar hidrolik silindirler.
- » 40 - 150 mm arası stroke (kurs) boyları.
- » SP Serisi tek etkili yük geri dönüşlüdür.
- » SMP Serisi tek etkili yay geri dönüşlüdür.
- » Güçlendirilmiş yay sistemi ile hızlı geri dönüş.
- » Dik, yatay ve ters yönde çalışmaya uygun tasarım.
- » Makine pozisyonlama, sabitleme ve yük testleri için ideal.
- » Ağır endüstri şartlarına uygun uzun ömürlü yapı.

- » Capacity from 10 to 100 Tn, stroke up to 150 mm.
- » Two versions: SP for load return, and SMP for spring return.
- » Low profile for use in confined spaces: machinery positioning, tool fastening.
- » All models are black nitrated.
- » Models from 30 to 100 Tn can mount optional tilting saddle.

Kapasite Capacity		Model		Strok Stroke	Etki Alanı Effect Area	Yağ Hacmi Oil Cap.	A	B	D	E	F	H	K	Ağırlık Weight
Ton	kN	Yük Dönüş Load Return	Yay Dönüş Spring Return	mm	cm ²	cm ³	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
10	109	SP01004	SMP01004	40	16	64	89	129	66	45	36	14	2	3
20	214	SP02004	SMP02004	40	31	125	101	141	90	63	56	14	2	5
30	303	SP03006	SMP03006	60	44	265	125	185	102	75	60	14	2	8
50	486	SP05006	SMP05006	60	71	425	125	185	127	95	80	16	2	12
100	911	SP10006	SMP10006	60	133	796	141	201	175	130	110	26	2	25
100	911	SP10015	SMP10015	150	133	1990	254	404	175	130	110	26	2	43

