



Ayarlanabilir Ağır İş Tork Anahtarları - [130 - 1500 N.m]

Adjustable Heavy Duty Torque Wrenches - [130 - 1500 N.m]



Sürücü/Drive: S6
İtmeli Cırcır Sürücü
Push-Through Ratchet Drive



Sürücü/Drive: S3
Değişken Tip Dişi Sürücü
Female Torque Handle



Sürücü/Drive: S7
Spigot Uçlu Sürücü
Spigot Torque Handle

- » Torklama hassasiyeti $\pm 3\%$
- » Tork aralığı **130 – 1500 N.m**
- » Tork aralığı **100 - 1100 Lbf.ft**
- » ISO 6789-2:2017 standardına uygun tasarım
- » Kare, 22 mm spigot ve 14x18 mm sürücü seçeneği
- » Geçmeli kare sürücü sayesinde iki yönde torklama
- » Uygulanan tork değeri kol uzunluğundan bağımsızdır
- » Ağır sanayi için ideal, sağlam ve ergonomik yapı
- » Norbar fabrika kalibrasyon belgesiyle sevk edilir
- » Türkak akreditasyonlu kalibrasyon opsiyoneldir
- » Menşei İngiltere, üretici Norbar, CE sertifikalı
- » Servis ve kalibrasyon Surkon tarafından karşılanır

Ayarlanabilir Cırcırlı Kare Sürücülü Tork Anahtarları - [N.m - Lbf.in]

Adjustable Push-Through Ratchet - Dual Scale - [N.m - Lbf.in]

Parça Part	Tork Aralığı Torque Range		Sürücü Drive	Çal. Açısı Rot. Angle	Ağırlık Weight	Uzunluk Length
#	N.m	lbf.ft	inch	°	kg	mm
14037	130-650	100-480	3/4" - S6	6	4.0	856
14015	200-800	150-600	3/4" - S6	6	5.2	1037
14016	200-800	150-600	1" - S6	6	5.2	1037
14002	300-1000	220-750	3/4" - S6	6	5.8	1245
14003	300-1000	220-750	1" - S6	6	5.8	1245
14004	500-1500	370-1100	3/4" - S6	6	6.7	1571
14005	500-1500	370-1100	1" - S6	6	6.7	1571

Ayarlanabilir Cırcırlı Kare Sürücülü Tork Anahtarları - [N.m]

Adjustable Push-Through Ratchet - N.m Scale Only

Parça Part	Tork Aralığı Torque Range		Sürücü Drive	Çal. Açısı Rot. Angle	Ağırlık Weight	Uzunluk Length
#	N.m	lbf.ft	inch	°	kg	mm
14038	130-650	*	3/4" - S6	6	4.0	856
14024	200-800	*	3/4" - S6	6	5.2	1037
14025	200-800	*	1" - S6	6	5.2	1037
14026	300-1000	*	3/4" - S6	6	5.8	1245
14027	300-1000	*	1" - S6	6	5.8	1245
14028	500-1500	*	3/4" - S6	6	6.7	1571
14029	500-1500	*	1" - S6	6	6.7	1571

Ayarlanabilir Cırcırlı Kare Sürücülü Tork Anahtarları - [Lbf.ft]

Adjustable Push-Through Ratchet - Lbf.in Scale Only

Parça Part	Tork Aralığı Torque Range		Sürücü Drive	Çal. Açısı Rot. Angle	Ağırlık Weight	Uzunluk Length
#	N.m	lbf.ft	inch	°	kg	mm
14044	*	100-480	3/4" - S6	6	4.0	856
14045	*	150-600	3/4" - S6	6	5.2	1037
14046	*	150-600	1" - S6	6	5.2	1037
14047	*	220-750	3/4" - S6	6	5.8	1245
14048	*	220-750	1" - S6	6	5.8	1245
14049	*	370-1100	3/4" - S6	6	6.7	1571
14050	*	370-1100	1" - S6	6	6.7	1571

Ayarlanabilir Spigot Uçlu Tork Anahtarları - [N.m - Lbf.in]

Adjustable Spigot Torque Handle - Dual Scale - [N.m - Lbf.ft]

Parça Part	Tork Aralığı Torque Range		Sürücü Drive	Ağırlık Weight	Uzunluk Length
#	N.m	lbf.ft	mm	kg	mm
14040	130-650	100-480	22 - S7	3.6	807

Ayarlanabilir Dişi Uçlu Tork Anahtarları - [N.m - Lbf.in]

Adjustable Female Torque Handle - Dual Scale - [N.m - Lbf.ft]

Parça Part	Tork Aralığı Torque Range		Sürücü Drive	Ağırlık Weight	Uzunluk Length
#	N.m	lbf.ft	mm	kg	mm
14041	130-650	100-480	14x18 - S3	3.6	830

