



## Belden Kırmalı Ağır İş Tork Anahtarları - [70 - 2000 N.m]

Heavy Duty Break Back Torque Wrenches - [70 - 2000 N.m]



Sürücü/Drive: S6  
İtmeli Cırcır Sürücü  
Push-Through Ratchet Drive

Sürücü/Drive: S7  
Spigot Uçlu Sürücü  
Spigot Torque Handle

- » Torklama hassasiyeti  $\pm 4\%$
- » Tork aralığı **70 – 2000 N.m**
- » Tork aralığı **50 – 1500 Lbf.ft**
- » 1", 3/4" kare ve spigot sürücü seçeneği
- » ISO 6789-1:2017 standartına uygun tasarım
- » Tork erişimi 25° belden kırılma şeklinde olur
- » Taşıma kolaylığı için iki parçalı olarak üretilir
- » Bijon civataları ve sanayi torklamaları için ideal
- » Seri numaralı üretici fabrika kalibrasyon belgeli
- » Türkak akreditasyonlu kalibrasyon opsiyoneldir
- » Menşeyi İngiltere, üretici Norbar, CE sertifikalı
- » Servis ve kalibrasyon Surkon tarafından karşlanır

- » Torque accuracy  $\pm 4\%$
- » Torque ranges 70 – 2000 N.m
- » Torque ranges 50 – 1500 Lbf.ft
- » Meets the requirements of ISO 6789-1:2017
- » Unique "break action" mechanism enable torque control
- » Split versions available for when storage space is limited
- » Perfect for wheel nuts and many other applications
- » Supplied with a Declaration of Conformance
- » Delivered with Norbar house calibration certificate
- » Origin UK, manufactured by Norbar, CE certified

### Ayarlanabilir Cırcırlı Sürücülü Tork Anahtarları - [N.m - Lbf.ft]

Adjustable Push-Through Ratchet - Dual Scale - [N.m - Lbf.ft]

Parça Part	Tork Aralığı Torque Range		Sürücü Drive	Çal. Açısı Rot. Angle	Ağırlık Weight	Uzunluk Length
#	N.m	lbf.ft	inch	°	kg	mm
12110	70-270	50-200	1/2" - S6	10	2.7	690
12111	80-340	60-250	1/2" - S6	10	3.0	784
12001	100-500	70-350	3/4" - S6	10	6.6	808
12001.01	100-500	70-350	1" - S6	10	6.6	808
12006	150-700	100-500	3/4" - S6	10	6.3	1049
12006.01	150-700	100-500	1" - S6	10	6.3	1049
12007	200-800	150-600	3/4" - S6	10	6.4	1149
12007.01	200-800	150-600	1" - S6	10	6.4	1149
12009	300-1000	200-750	3/4" - S6	10	7.3	1382
12009.01	300-1000	200-750	1" - S6	10	7.3	1382
12012	700-1500	500-1000	3/4" - S6	10	10.4	1382
12012.01	700-1500	500-1000	1" - S6	10	10.4	1382



### Sabit Ayarlı Cırcırlı Kare Sürücülü Tork Anahtarları

"P" Production Type Push-Through Ratchet

Parça Part	Tork Aralığı Torque Range		Sürücü Drive	Çal. Açısı Rot. Angle	Ağırlık Weight	Uzunluk Length
#	N.m	lbf.ft	inch	°	kg	mm
12015	100-500	70-350	3/4" - S6	10	5.2	1149
12020	150-700	100-500	3/4" - S6	10	6.3	1149
12023	300-1000	200-750	3/4" - S6	10	7.3	1382
12002	700-1500	500-1000	3/4" - S6	10	10.4	1382



### Ayarlanabilir Cırcırlı Ayrılabilir Tork Anahtarları - [N.m - Lbf.ft]

Split Adjustable Push-Through Ratchet - Dual Scale - [N.m - Lbf.ft]

Parça Part	Tork Aralığı Torque Range		Sürücü Drive	Çal. Açısı Rot. Angle	Ağırlık Weight	Uzunluk Length
#	N.m	lbf.ft	inch	°	kg	mm
12102	150-700	100-500	3/4" - S6	10	6.3	1049
12102.01	150-700	100-500	1" - S6	10	6.3	1049
12101	300-1000	200-750	3/4" - S6	10	7.3	1382
12101.01	300-1000	200-750	1" - S6	10	7.3	1382
12100	900-2000	700-1500	1" - S6	10	13.0	1802



### Ayarlanabilir Spigot Tork Anahtarları - [N.m - Lbf.ft]

Adjustable Spigot Torque Handle - Dual Scale - [N.m - Lbf.ft]

Parça Part	Tork Aralığı Torque Range		Sürücü Drive	Ağırlık Weight	Uzunluk Length
#	N.m	lbf.ft	mm	kg	mm
12003 <sup>1</sup>	130-550	100-400	22 - S7	4.6	833

### Sabit Ayarlı Spigot Tork Anahtarları

"P" Production Type Spigot Torque Handle

Parça Part	Tork Aralığı Torque Range		Sürücü Drive	Ağırlık Weight	Uzunluk Length
#	N.m	lbf.ft	mm	kg	mm
12017 <sup>1</sup>	200-800	100-400	22 - S7	4.6	837

<sup>1</sup> : Taşıma çantası yoktur. / Carry cases not included.

<sup>1</sup> : Split tip, taşıma kolaylığı için iki parça olarak üretilir.

<sup>1</sup> : Split Model are supplied in two parts for easier transportation