



İmalat Tipi Sabit Ayarlı Tork Anahtarları - [12 - 400 N.m]

Production Type Ratchet Torque Wrenches - [12 - 400 N.m]



Sürücü/Drive: S6
İtmeli Cırcır Sürücü
Push-Through Ratchet Drive

Sürücü/Drive: S9
Sürgülü Kare Sürücü
Automotive Ratchet

Sürücü/Drive: S7
Spigot Uçlu Sürücü
Spigot Torque Handle

Sürücü/Drive: S3
Değişken Tip Dişi Sürücü
Female Torque Handle

- » Torklama hassasiyeti $\pm 3\%$
 - » Tork aralığı **12 – 400 N.m**
 - » Tork aralığı **5 – 300 Lbf.ft**
 - » ISO 6789-1:2017 standardına uygun
 - » Tork test cihazı ile sabit tork değeri ayarlanır
 - » Farklı tork değerleri için farklı renkli tapalar kullanılır
 - » Geçmeli kare sürücü sayesinde iki yönde torklama
 - » Kare sürücülü cırcır veya değişken uç seçeneği
 - » Seri numaralı üretici fabrika kalibrasyon belgesi
 - » Türkak akreditasyonlu kalibrasyon opsiyoneldir
 - » Menşei İngiltere, üretici Norbar, CE sertifikalı
 - » Servis ve kalibrasyon Surkon tarafından karşılanır
-
- » Torque accuracy $\pm 3\%$
 - » Torque ranges 12 – 400 N.m
 - » Torque ranges 5 – 300 Lbf.ft
 - » Meets the requirements of ISO 6789-1:2017
 - » Torque value can be adjusted by a torque tester
 - » Colour coded seals and locking tool provided
 - » Push-through ratchet allows two direction torqueing
 - » Factory pre-set adjustment available on request
 - » Reversible ratchet, interchangeable head available
 - » Delivered with Norbar house calibration certificate
 - » Origin UK, manufactured by Norbar, CE certified

Sabit Ayarlı İtmeli Cırcır Sürücülü Tork Anahtarları

"P" Production Type Push-Through Ratchet

Parça Part	Tork Aralığı Torque Range		Sürücü Drive	Çal. Açısı Rot. Angle	Ağırlık Weight	Uzunluk Length
#	N.m	lbf.ft	inch	°	kg	mm
13051	12-60	5-45	3/8"- S6	5	0.6	295
13052	12-60	5-45	1/2"- S6	5	0.7	301
13053	20-100	15-75	3/8"- S6	5	0.7	335
13054	20-100	15-75	1/2"- S6	5	0.7	342
13055	40-200	30-150	1/2"- S6	5	1.0	425
13057	60-300	45-220	1/2"- S6	12	1.2	668
13056	80-400	60-300	1/2"- S6	12	2.0	675

Sabit Ayarlı Sürgülü Cırcırlı Tork Anahtarı

"P" Production Type Automotive Ratchet

Parça Part	Tork Aralığı Torque Range		Sürücü Drive	Çal. Açısı Rot. Angle	Ağırlık Weight	Uzunluk Length
#	N.m	lbf.ft	inch	°	kg	mm
11164	12-60	5-45	3/8"- S9	5	0.6	289
11171	12-60	5-45	1/2"- S9	5	0.6	289
11138	20-100	15-75	3/8"- S9	5	0.7	329
11139	20-100	15-75	1/2"- S9	5	0.7	329
11140	40-200	30-150	1/2"- S9	5	1.0	425

Sabit Ayarlı Spigot Uçlu Tork Anahtarı

"P" Production Type Spigot Ends

Parça Part	Tork Aralığı Torque Range		Sürücü Drive	Ağırlık Weight	Uzunluk Length
#	N.m	lbf.ft	mm	kg	mm
11167	12-60	5-45	16 - S7	0.6	283
11143	12-60	15-75	16 - S7	0.6	324
11144	20-100	30-150	16 - S7	0.8	405
11117	60-300	45-220	16 - S7	1.1	643

Sabit Ayarlı Dişi Uçlu Tork Anahtarları

"P" Production Type Female Torque Handle

Parça Part	Tork Aralığı Torque Range		Sürücü Drive	Ağırlık Weight	Uzunluk Length
#	N.m	lbf.ft	mm	kg	mm
11170	12-60	5-45	9x12 - S3	0.6	286
11150	20-100	15-75	9x12 - S3	0.6	326
11151	40-200	30-150	9x12 - S3	0.8	403
11152	40-200	30-150	14x18 - S3	0.8	414
11153	60-300	45-220	14x18 - S3	1.1	534
13068	80-400	60-300	14x18 - S3	1.8	652

