



Sabit Ayarlı Ağır İş Tork Anahtarları - [130 - 1500 N.m]

"P" Type Heavy Duty Torque Wrenches - [130 - 1500 N.m]



Sürücü/Drive: **S6**
İtmeli Cırcır Sürücü
Push-Through Ratchet Drive



Sürücü/Drive: **S3**
Değişken Tip Dişi Sürücü
Female Torque Handle



Sürücü/Drive: **S7**
Spigot Uçlu Sürücü
Spigot Torque Handle



- » Torklama hassasiyeti $\pm 3\%$
- » Tork aralığı **130 – 1500 N.m**
- » Tork aralığı **100 - 1100 Lbf.ft**
- » ISO 6789-2:2017 standardına uygun tasarım
- » Kare, 22 mm spigot ve 14x18 mm sürücü seçeneği
- » Geçmeli kare sürücü sayesinde iki yönde torklama
- » Uygulanan tork değeri kol uzunluğundan bağımsızdır
- » Ağır sanayi için ideal, sağlam ve ergonomik yapı
- » Norbar fabrika kalibrasyon belgesiyle sevk edilir
- » Türkak akreditasyonlu kalibrasyon opsiyoneldir
- » Menşei İngiltere, üretici Norbar, CE sertifikalı
- » Servis ve kalibrasyon Surkon tarafından karşılanır

- » Torque accuracy $\pm 3\%$
- » Torque ranges 130 – 1500 N.m
- » Torque ranges 100 - 1100 Lbf.ft
- » Meets the requirements of ISO 6789-2:2017
- » Push-through ratchet allows two direction torquing
- » Extension handle significantly reduces operator effort
- » Ideal for heavy duty application, ergonomic design
- » Delivered with Norbar house calibration certificate
- » Origin UK, manufactured by Norbar, CE certified

Sabit Ayarlı Cırcırlı Kare Sürüclü Tork Anahtarları

"P" Production Type Push-Through Ratchet

Parça Part	Tork Aralığı Torque Range		Sürücü Drive	Çal. Açısı Rot. Angle	Ağırlık Weight	Uzunluk Length
#	N.m	lbf.ft	inch	°	kg	mm
14039	130-650	100-480	3/4" - S6	6	4.0	848
14017	200-800	150-600	3/4" - S6	6	5.2	1030
14018	200-800	150-600	1" - S6	6	5.2	1030
14007	300-1000	220-750	3/4" - S6	6	5.7	1238
14008	300-1000	220-750	1" - S6	6	5.7	1238
14009	500-1500	370-1100	3/4" - S6	6	6.7	1563
14010	500-1500	370-1100	1" - S6	6	6.7	1563



Sabit Ayarlı Spigot Uçlu Tork Anahtarları

"P" Production Type Spigot Torque Handle

Parça Part	Tork Aralığı Torque Range		Sürücü Drive	Ağırlık Weight	Uzunluk Length
#	N.m	lbf.ft	mm	kg	mm
14042	130-650	100-480	22 - S7	3.6	800



Sabit Ayarlı Dişi Uçlu Tork Anahtarları

"P" Production Type Female Torque Handle

Parça Part	Tork Aralığı Torque Range		Sürücü Drive	Ağırlık Weight	Uzunluk Length
#	N.m	lbf.ft	mm	kg	mm
14043	130-650	100-480	14x18 - S3	3.6	823

