



SLO Serisi Tork Anahtarları - [1 - 20 N.m]

SLO Series Torque Wrenches - [1 - 20 N.m]



- » Torklama hassasiyeti $\pm 3\%$
- » Tork aralığı **1 - 20 N.m**
- » Tork aralığı **10 - 180 Lbf.in**
- » ISO 6789-1:2017 ye uygun tasarım
- » Mikrometre göstegeli, kolay ayar
- » 72 diş ince ayar cırcır mekanizması
- » Ayarlanabilir veya imalat tipi modeller
- » Kare sürücülü cırcır veya değişken uç seçenekli
- » Seri numaralı üretici fabrika kalibrasyon belgesi
- » Türkak akreditasyonlu kalibrasyon opsiyoneldir
- » Menşei İngiltere, üretici Norbar, CE sertifikalı
- » Servis ve kalibrasyon Surkon tarafından karşılanır

- » Torque accuracy $\pm 3\%$
- » Torque ranges 1 - 20 N.m
- » Torque ranges 10 - 180 Lbf.in
- » Meets the requirements of ISO 6789-1:2017
- » Micrometer scale for error free setting
- » 1/4", 3/8" SD reversible ratchet
- » Adjustable or production type available
- » Supplied with a Declaration of Conformance
- » Delivered with Norbar house calibration certificate
- » Origin UK, manufactured by Norbar, CE certified



Sürücü/Drive: **S1**
Çift Yönlü Cırcır Sürücü
Reversible Ratchet Drive



Sürücü/Drive: **S2**
Sabit Kare Sürücü
Fixed Head Drive



Sürücü/Drive: **S3**
Değişken Tip Dişi Sürücü
Female Torque Handle



Sürücü/Drive: **S7**
Spigot Uçlu Sürücü
Spigot Torque Handle

Ayarlanabilir Cırcırlı Tork Anahtarı - [N.m - Lbf.in]

Adjustable Reversible Ratchet - Dual Scale - [N.m - Lbf.in]

Parça Part	Tork Aralığı Torque Range		Sürücü Drive	Çal. Açısı Rot. Angle	Ağırlık Weight	Uzunluk Length
#	N.m	lbf.in	inch	°	kg	mm
11123	4-20	40-180	1/4"- S1	5	0.4	219
11087	4-20	40-180	3/8"- S1	5	0.4	219

Ayarlanabilir Sabit Kare Sürücülü Tork Anahtarı - [N.m - Lbf.in]

Adjustable Fixed Head - Dual Scale - [N.m - Lbf.in]

Parça Part	Tork Aralığı Torque Range		Sürücü Drive	Ağırlık Weight	Uzunluk Length
#	N.m	lbf.in	inch	kg	mm
11125	4-20	40-180	3/8"- S2	0.4	213

Ayarlanabilir Spigot ve Değişken Uç Tork Anahtarı - [N.m - Lbf.in]

Adjustable Female Torque Handle and Spigot Ends - Dual Scale - [N.m - Lbf.in]

Parça Part	Tork Aralığı Torque Range		Sürücü Drive	Ağırlık Weight	Uzunluk Length
#	N.m	lbf.in	mm	kg	mm
11126	4-20	40-180	16 - S7	0.4	206
11122	4-20	40-180	9x12 - S3	0.4	205

Sabit Ayarlı Kare Sürücülü ve Değişken Uçlu Tork Anahtarı - [N.m - Lbf.in]

"P" Production Type Square Drive and Torque Handle - Dual Scale - [N.m - Lbf.in]

Parça Part	Tork Aralığı Torque Range		Sürücü Drive	Çal. Açısı Rot. Angle	Ağırlık Weight	Uzunluk Length
#	N.m	lbf.in	inch / mm	°	kg	mm
11089	1-20	10-180	3/8" inch - S2	-	0.4	213
11085	1-20	10-180	1/4" inch - S1	5	0.4	219
11086	1-20	10-180	3/8" inch - S1	5	0.4	219
11090	1-20	10-180	16 mm - S7	-	0.4	206
11088	1-20	10-180	9x12 mm - S3	-	0.4	205

