



Yüksek Gerilim Tork Anahtarları - [12 - 60 N.m]

Insulated Torque Wrenches - [12 - 60 N.m]



Sürücü/Drive: S8
Geçmeli Tip Kare Sürücü
Industrial Ratchet

Yalıtımlı Ayarlanabilir Cırcırı Tork Anahtarları - [N.m - Lbf.ft]

Insulated Adjustable Ratchet - Dual Scale - [N.m - Lbf.ft]

Parça Part	Tork Aralığı Torque Range		Sürücü Drive	Ağırlık Weight	Uzunluk Length
#	N.m	Ibf.ft	inch	kg	mm
13870	12-60	8-44	3/8"- S8	0.9	350
13871	12-60	8-44	1/2"- S8	0.9	350

- » Torklama hassasiyeti ±%3
- » Tork aralığı **12 – 60 N.m**
- » Tork aralığı **8 - 44 Lbf.ft**
- » 1000 V kadar yalıtılmış koruma özelliği
- » ISO 6789-1:2017 standartına uygun tasarım
- » Uluslararası IEC 60900:2014 standardını karşılar
- » 3/8" ve 1/2" cırcır kare sürücü seçenekleri
- » Seri numaralı üretici fabrika kalibrasyon belgeli
- » Türkak akreditasyonlu kalibrasyon opsyoneldir
- » Menşei İngiltere, üretici Norbar, CE sertifikalı
- » Servis ve kalibrasyon Surkon tarafından sağlanır

- » Torque accuracy ±3%
- » Torque ranges 12 – 60 N.m
- » Torque ranges 8 - 44 Lbf.ft
- » Certified to 1000 volts protection
- » Meets the requirements of ISO 6789-1:2017
- » Complies with IEC 60900:2014 standards
- » Supplied with 3/8" 1/2" SD reversible ratchet
- » Supplied with a Declaration of Conformance
- » Delivered with house calibration certificate
- » Origin UK, manufactured by Norbar, CE certified

Manyetik Korumalı Tork Anahtarları - [4 - 50 N.m]

Nonmagnetic Torque Wrenches - [4 - 50 N.m]



Sürücü/Drive: S6
İtmeli Cırcır Sürücü
Push-Through Ratchet Drive

- » Torklama hassasiyeti ±3%
- » Tork aralığı **4 – 50 N.m**
- » Tork aralığı **8 - 35 Lbf.ft**
- » Tork aralığı **35-180 Lbf.in**
- » ISO 6789-1:2017 ye uygun tasarım
- » Mikrometre göstegeli, kolay ayar
- » 3/8" 1/2" kare sürücü cırcır
- » Mıknatıs etkisi olmayan malzemeden üretilmiştir
- » Seri numaralı üretici fabrika kalibrasyon belgeli
- » Türkak akreditasyonlu kalibrasyon opsyoneldir
- » Menşei İngiltere, üretici Norbar, CE sertifikalı
- » Servis ve kalibrasyon Surkon tarafından sağlanır

- » Torque accuracy ±3%
- » Torque ranges 4 – 50 N.m
- » Torque ranges 8 - 35 Lbf.ft
- » Torque ranges 35-180 Lbf.in
- » Meets the requirements of ISO 6789-1:2017
- » Micrometer Scale for error free setting
- » 3/8" 1/2" SD reversible ratchet
- » Designed for maintenance in magnetic fields
- » Delivered with Norbar house calibration certificate
- » Origin UK, manufactured by Norbar, CE certified

Mıknatıs Etkisiz Ayarlanabilir Cırcırı Tork Anahtarları - [N.m - Lbf.ft]

Nonmagnetic Adjustable Ratchet - Dual Scale - [N.m - Lbf.ft]

Parça Part	Tork Aralığı Torque Range			Sürücü Drive	Çal. Açısı Rot. Angle	Ağırlık Weight	Uzunluk Length
#	N.m	Ibf.in	Ibf.ft	inch	°	kg	mm
13900	4-20	35-180	*	3/8"- S6	5	0.5	232
13901	4-20	35-180	*	1/2"- S6	5	0.5	232
13902	10-50	*	8-35	3/8"- S6	5	0.7	328
13903	10-50	*	8-35	1/2"- S6	6	0.7	328

Mıknatıs Etkisiz Ayarlanabilir Cırcırı Tork Anahtarları - [N.m]

Nonmagnetic Adjustable Ratchet Square - N.m Scale Only

Parça Part	Tork Aralığı Torque Range			Sürücü Drive	Çal. Açısı Rot. Angle	Ağırlık Weight	Uzunluk Length
#	N.m	Ibf.in	Ibf.ft	inch	°	kg	mm
13904	4-20	*	*	3/8"- S6	5	0.5	232
13905	4-20	*	*	1/2"- S6	5	0.5	232
13906	10-50	*	*	3/8"- S6	5	0.7	328
13907	10-50	*	*	1/2"- S6	6	0.7	328

