



## LED Göstergeli Ayarlanabilir Torkmetreler - [10 - 340 N.m]

ClickTronic® Adjustable Torque Wrenches with LED Scale - [10 - 340 N.m]



Sürücü/Drive: S9  
Sürgülü Kare Sürücü  
Automotive Ratchet

Sürücü/Drive: S8  
Geçmeli Tip Kare Sürücü  
Industrial Ratchet

Sürücü/Drive: S3  
Değişken Tip Dişi Sürücü  
Female Torque Handle

- » Torklama hassasiyeti  $\pm 3\%$
- » Tork aralığı **10 – 340 N.m**
- » Kare sürücü veya 9x12- 14x18 dişi giriş seçenekli
- » ISO 6789-2:2017 standardına uygun
- » Mantar tip cırcır sayesinde iki yönde torklama
- » OLED ekran, birden fazla tork birim seçeneği
- » Tutma kabzasındaki tapa ile ayarlanıp, kilitlenir
- » Norbar fabrika kalibrasyon belgesiyle sevk edilir
- » Türkak akreditasyonlu kalibrasyon opsiyoneldir
- » Menşei İngiltere, üretici Norbar, CE sertifikalı
- » Servis ve kalibrasyon Surkon tarafından karşılanır

- » Torque accuracy  $\pm 3\%$
- » Torque ranges 10 – 340 N.m
- » Meets the requirements of ISO 6789-2:2017
- » Mushroom ratchet allows two direction torqueing
- » Multiple torque units selectable by operator
- » OLED Display, rechargeable battery with USB cable
- » Supplied with a Declaration of Conformance
- » Delivered with house calibration certificate
- » Origin UK, manufactured by Norbar, CE certified

### Otomotiv Sürgülü Cırcırlı Tork Anahtarları

Automotive Ratchet Square Drive Torque Wrenches

Parça Part	Tork Aralığı Torque Range	Sürücü Drive	Çal. Açısı Rot. Angle	Ağırlık Weight	Uzunluk Length
#	N.m	inch	°	kg	mm
15152	10-50	3/8"- S9	5	0.8	333
15153	10-50	1/2"- S9	5	0.8	347
15154	20-100	3/8"- S9	5	0.8	373
15155	20-100	1/2"- S9	5	0.8	373
15156	40-200	1/2"- S9	7.5	1.1	469

### Mantar Tipi Geçmeli Cırcırlı Tork Anahtarları

Industrial Ratchet Square Drive Torque Wrenches

Parça Part	Tork Aralığı Torque Range	Sürücü Drive	Çal. Açısı Rot. Angle	Ağırlık Weight	Uzunluk Length
#	N.m	inch	°	kg	mm
15166 <sup>1</sup>	10-50	3/8"- S8	5	0.8	340
15167 <sup>2</sup>	10-50	1/2"- S8	5	1.0	392
15168	20-100	1/2"- S8	5	1.1	474
15157	20-100	1/2"- S8	5	1.5	598
15158	40-200	1/2"- S8	6	1.6	690

<sup>1</sup> : 1/2" Kare dönüştürücü ile sevk edilir / Supplied with 1/2" sq. dr. adaptor

<sup>2</sup> : 3/8" Kare dönüştürücü ile sevk edilir / Supplied with 3/8" sq. dr. adaptor

### Dişi Uçlu Tork Anahtarları

Female Torque Handle Torque Wrenches

Parça Part	Tork Aralığı Torque Range	Sürücü Drive	Ağırlık Weight	Uzunluk Length
#	N.m	mm	kg	mm
15192	10-50	9x12 - S3	0.7	330
15193	20-100	9x12 - S3	0.8	371
15194	40-200	9x12 - S3	0.9	450
15195	40-200	14x18 - S3	1.0	457
15196	60-300	14x18 - S3	1.2	575
15197	68-340	14x18 - S3	1.3	666

