

**SPXFLOW**  
Power Team®

## Çift Hızlı Alüminyum Hidrolik El Pompaları Two Speed Aluminum Hydraulic Hand Pumps



- » Çalışma basıncı 700 bar, iki farklı model.
- » Tek etkili, çift hızlı, otomatik değişken debili.
- » Daha fazla yağ kapasitesiyle uzun kurslu krikolara uygun.
- » Komple (tank ve kapak) alüminyumdan mamül pompa.
- » 59 bar düşük basınç deplasmanı ile hızlı pompalama.
- » Özel tasarımı sayesinde %40 daha az kol kuvveti ihtiyacı.
- » Plastikten mamül ergonomik tutma kolu konforlu bir kullanım.
- » 700 bara ayarlı basınç emniyet valfi ile maksimum güvenlik.
- » Manometre (ø63 veya ø100mm) ve adaptörü opsiyoneldir.
- » Türkiye'de garanti, servis ve yedek parça desteği.

- » Maximum working pressure 700 bar.
- » Single acting, double speed operation.
- » More usable oil volume for larger and longer stroke.
- » Durable aluminum reservoir, manifold & end cap.
- » True unloading valve set (850PSI) 59 bar.
- » More efficiency and lower handle force.
- » Link design reduces handle effort by 40%.
- » Spring loaded handle lock connected into the handle.
- » Ergonomic non slip handle grip provides more comfort.
- » Gauge (ø63 or ø100mm) and gauge adapter optionally available.

Teknik Bilgiler / Technical Data	Birimler / Units	P19L	P59L
Tank Kapasitesi / Reservoir Capacity	cm <sup>3</sup>	475	1131
Kullanılabilir Yağ Miktarı / Usable Oil Capacity	cm <sup>3</sup>	443	1082
Her Kurs Boyunda Debi / Oil Displacement per Stroke	cm <sup>3</sup>	4.1 / 0.9	12 / 2.6
Debi Deplasmanı / Pressure Rating	bar	59 / 700	59 / 700
Azami Kol Kuvveti / Max. Handle Effort @700 Bar	kg	37	44
Yağ Çıkışı / Oil Port Thread	NPTF	3/8"	3/8"
Yağ Dolu Ağırlık / Weight incl. Oil	kg	2.3	4.1
Ölçüler (UxGxY) / Dimensions (LxWxH)	mm	348x102x116	534x121x165

### Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories

Manometreler  
Gauges



720 Bar Hortum  
720 Bar Hose



Hızlı Birleştirme Kaplinleri  
Quick Couplers



Kısıcı Vana  
Snubber Valve

