

Kare Sürüclü Hidrolik Tork Anahtarları - [170 - 37.000 N.m]
Square Drive Hydraulic Torque Wrenches - [170 - 37.000 N.m]

- » Torklama hassasiyeti $\pm 3\%$
 - » Maksimum tork 37.000 N.m
 - » Minimum tork 170 N.m
 - » Lokmalı 5 farklı model
 - » 360° dönebilen destek ayağı
 - » 360°x180° hareketli yağ giriş bloğu
 - » Alüminyum tek parça hafif gövde
 - » Kare sürücü kolayca değiştirilebilir
 - » İnce diş çark dişlisi, boşlama mandalsız
 - » Gövde üzerinde basınç tork tablosu
 - » Ağır çalışma şartlarında uzun ömür
 - » Türkiye'de servis- kalibrasyon hizmeti
-
- » *Constantly repeated accuracy $\pm 3\%$*
 - » *Maximum capacity 37.000 N.m*
 - » *Minimum capacity 170 N.m*
 - » *Square drive 5 different model*
 - » *Lightweight made of aluminium*
 - » *360°x180° multi-positional swivel*
 - » *Quick release coupling connection*
 - » *360° rotatable, lockable reaction arm*
 - » *Easy changable square & hex drives*
 - » *Torque pressure table graved on body*
 - » *Designed for heavy duty application*
 - » *Simple drive assembly, less downtime*



Parça Part	Tork Değeri Torque Range	Sürücü Sq. Drive	Ağırlık Weight	Ölçüler (mm) Dimensions						
No.	N.m	inç	kg	L1	L2	H1	H2	H3	H4	R
TW-S17	170 - 1.750	3/4 "	2	129	167	51	73	90	131	25
TW-S45	450 - 4.500	1 "	4,6	167	218	68	98	121	170	34
TW-S100	1.000 - 10.000	1.1/2 "	10	223	293	92	135	163	211	46
TW-S150	1.500 - 15.000	1.1/2 "	14,8	264	323	100	141	177	225	50
TW-S370	3.700 - 37.000	2.1/2 "	32,5	329	432	137	104	240	288	66

