

ww-WAB

700 Bar Benzinli Hidrolik Güç Ünitesi

ISO9001 : 2008

- Çalışma basıncı maksimum 700 bar
- Tek veya çift etkili kullanılabilme özelliği
- Radyal pistonlu, çift hızlı dinamik pompa
- Basınç emniyet valfi ile maksimum güvenlik
- Dışarıdan basınç ayarlama
- Standart 1000 bar manometre

Benzinli hidrolik güç ünitesi hem mobil hem de sabit olarak kullanılabilir özelliktedir. Ünite yüksek performanslı Honda benzin motoru ile donatılmıştır. Üzerindeki pompa, alçak ve yüksek basınç olmak üzere iki kademeli olarak çalışır. Ünite 100 bara kadar alçak basınç modunda 4 litre dakika yağ pompalar. Yüksek basınç modu 100 bardan sonra başlar ve dakikada 1,2 litre yağ pompalar. Basınç emniyet valfi ile donatılmış olan Weitner üniteleri 700 bar basınca ulaştığında yağı tanka tahliye eder. Basınç hiçbir zaman 700 barın üzerine çıkıp risk oluşturmaz. WAB serisi benzinli hidrolik ünitelerde basınç değeri 50 ile 700 bar arasında dışarıdan ayarlanabilir, çift veya tek etkili kullanılabilir. Weitner üniteleri uzun süreli çalışma koşullarına göre olarak tasarlanmıştır.



WAB-1



100ton kablo presi ile uygulama örneği



* Özel tasarımlar, farklı basınç değerleri ve tank genişlikleri opsiyonel olarak tedarik edilir

Ürün İçeriği

Benzinli güç ünitesi yüksek basınç kaplinleri, koruyucu kapak, manometresi, 4 yollu üç konumlu yön valfi, koruyucu kafesi ve yağı eklenmiş olarak kullanıma sunulur

Teknik Bilgiler

Ürün kodu	WAB-1
Motor tipi	Honda Benzin Motor (GVX-160)
Motor gücü	3.2kW (5,5HP) 3.600 rpm
Pompa ünitesi	Çift kademeli, Radyal piston
Debi (100 bar-1.kademe)	4,3 Lt/min
Debi (700 bar-2.kademe)	1,2 Lt/min
Yön kontrol valfi	4/3 Manüel Valf
Kullanılabilir yağ	12 Lt
Ağırlık (yağ dahil)	70 kg
Ebatlar (kafesli)	470 x 620 x 580
Bağlantı	2 x 3/8" NPT

