



## WL Serisi Tek Etkili Hidropnömatik Pompalar

### WL Single Acting Air Hydraulic Foot Pumps



- » 700 bar maksimum çalışma basıncı.
- » Tek etkili, tek hızlı hidrolik çalışma sistemi.
- » 5-7 bar hava basıncı ile 700 bar hidrolik basınç üretir.
- » 50 barda 600 cm<sup>3</sup>, 700 barda 110 cm<sup>3</sup> debi.
- » Yüksek basınç emniyet valfyle maksimum güvenlik.
- » Hafif, kompakt ve ergonomik tasarıma sahiptir.
- » WL-10 modelinde manometre opsiyonel olarak sunulur.

- » Single speed operation
- » Operating pressure up to 700 bar max
- » Lightweight due to aluminum material
- » Easy and multi purpose use, silent operation
- » 700 bar hydraulic output pressure with only 7 bar air pressure

Teknik Bilgiler Technical Info	Birimler Units	WL-1	WL-2	WL-10
Kullanılabilir Yağ Miktarı Usable Oil Capacity	cm <sup>3</sup>	2.400	1.000	10.000
Yağ Tankı Hacmi Oil Tank Capacity	cm <sup>3</sup>	2.600	1.500	12.000
Debi (AB/YB) Oil Displacement (LP/HP)	cm <sup>3</sup>	600 / 110	600 / 110	600 / 110
Hava İhtiyacı Air Pressure	bar	5-7	5-7	5-7
Hava Tüketimi Air Consumption	ltr/min	250	250	250
Piston Çapı Piston Diameter	mm	6	6	6
Yağ Portu Oil Port	NPT	3/8"	3/8"	3/8"
Manometre Gauge	*	Ø63 1.000 bar	Ø63 1.000 bar	Optional
Yağ Dolu Ağırlık Weight inc. Oil	kg	12	10	22
Ölçü (D x B x C) Sizes	mm	292x190x205	312x162x205	400x200x285



Pompalar 700 bar çalışma basıncına ayarlıdır. Yağ dolu olarak kullanıma hazır olarak sevk edilir. / Pump adjusted on 700 bar. Oil filled and ready to use. İstenen basınçta ayarlanıp sevk edilebilir. Ayrıca farklı hacimlerde tank imalatı yapılmaktadır. / Other Pressure and Tank sizes are available on request.

