



CPG-1500

**CPG-1500 Serisi Dijital Manometre**  
CPG-1500 Series Digital Gauge

- » Ölçüm aralığı 0 – 10.000 Bar
- »  $\pm 0.1$  % FS std. hassasiyet
- » BSP ve NPT bağlantı opsiyonu
- » Otomatik skalalı LCD ekran
- » Güç kaynağı 3 x 1.5 V AA pil
- » Opsiyonel arka aydınlatma
- » Min / Maks hafıza özelliği
- » Entegre veri kaydedici seçeneği
- » Wifi üzerinden yazılım ile iletişim
- » ISO, CE ve kalibrasyon belgeli
- » Marka WIKA, Menşei ALMANYA
- » Surkon tarafından teknik destek

- » *Measuring range 0 – 10,000 Bar*
- »  *$\pm 0.1\%$  FS standard sensitivity*
- » *BSP and NPT connection option*
- » *Auto-scaling LCD display*
- » *Power supply 3 x 1.5V AA batteries*
- » *Optional backlight features*
- » *Min / Max memory feature*
- » *Integrated data logger option*
- » *Communication with software via Wi-Fi*
- » *ISO, CE and calibration certified*
- » *Brand WIKA, Origin GERMANY*

Özellikler Specifications	CPG1500-16	CPG1500-20	CPG1500-40	CPG1500-60	CPG1500-100	CPG1500-350	CPG1500-700	CPG1500-1000
Aralık Range	-1 ... 16 bar	-1 ... 20 bar	-1 ... 40 bar	0 ... 60 bar	0 ... 100 bar	0 ... 350 bar	0 ... 700 bar	0 ... 1000 bar
Hassasiyet Accuracy	% 0.1 FS (% 0.05 - % 0.025 opsiyonel/optional)							
Çap Dial Size	Ø 100 mm							
Bağlantı Dişi Connection	G 1/4"			G 1/2"				
Ölçüm Ortamı Environment	Bütün Akışkanlar / All liquids and gases							
Ekran Display	5.1/2							
Ölçek Resolution	0.001	0.01			0.1			
Birimler Units	Bar, PSI, MPa, kPa, kg/cm <sup>2</sup>							
Emniyet Katsayısı Overload Safety	*	250%	200%	200%	200%	225%	170%	150%
Ölçüm Hafızası Memory	MIN / MAX							
Çalışma Ortam Isısı Operating Temp.	-10 ... 50 °C							
Akışkan Isısı Medium Temp.	-20 ... 80 °C							
Depolama Ortam Isısı Storage Temp.	-20 ... 60 °C							
Ekran Aydınlatma Backlight	Mevcut / Available							
Otomatik kapanma Auto Power	Mevcut / Available							
Ekran Sıfırlama Reset	Mevcut / Available							